

# **GRAND SLAM**

## **HOMOLOGATION**

<b>Homologation</b> <b>K5-2</b>	<b>Mercedes AMG SLS GT3</b> ( JM )
<b>Spezifikationen</b>	 Hersteller: ..... JM Fahrzeug: ..... Mercedes AMG SLS GT3 Ergänzung: .... Revell Mercedes-Benz SLS AMG (#07100) für bestimmte Zurüstteile Bestell-Nr.: .... / .
<b>technische Daten</b>	Verbindliche Ergänzung zum technischen Reglement: Radstand (+/- 0,25mm):.... 112,0mm Position Heckflügel:..... min. 44,5mm über Grund (nur Karosserie !) Heckflügel überragt zu ½ die Hinterkante der Karosserie (ohne Diffusor!)
<b>notwendige Arbeiten</b>	<p>Durchbrechen der Lüftungsöffnungen direkt hinter den vorderen Radläufen (Abdeckung durch grobmaschiges Gitter nicht vergessen!).</p> <p>Durchbohren der beiden Öffnungen für die Auspuffrohre in den Seitenschwellern.</p> <p>Vom Öffnen weiterer Durchbrüche wird aus Stabilitätsgründen dringend abgeraten!</p> <p>Die an der Front angebrachten Dive Planes dürfen entfernt werden.</p> 
<b>zu verbauende Teile</b>	Karosseriebauteile: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Heckflügel aus Carbon inkl. Halter aus Gummi (Bestell-Nr. GS-005-SLS)</li> <li>- Diffusor aus Carbon (Bestell-Nr. GS007-SLS)</li> </ul> Gläser: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Front-, Seiten- und Heckscheiben aus Lexan (V-S-SLS)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zwei Scheinwerferabdeckgläser aus Kunststoff vorn (aus Revell #07100)</li> <li>- zwei Rückleuchten aus Kunststoff hinten (aus Revell #07100)</li> </ul> <p>Zurüstteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abschleppösen (oder -bänder) vorn und hinten</li> <li>- zwei Außenspiegel inkl. Einsätzen (aus Revell #07100) – alternativ auch Slottec</li> <li>- zwei Auspuffendrohre (<u>Obacht</u>: seitlich durchbrechen, separat anzubringen)</li> <li>- Haubenhalter vorn und hinten (als Decal oder Fotoätzteil)</li> <li>- zwei Scheibenwischer (aus Revell #07100)</li> <li>- zumindest ein Stutzen für die Schnelltankanlage (farblich hervorgehoben)</li> </ul>
<b>Empfehlungen zum Aufbau</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Löcher (mit 2,5mm Durchmesser) für die vorderen und hinteren LED sollten <u>vor</u> dem Anbringen der Scheinwerfer- bzw. Rückleuchengläser gebohrt werden.</li> <li>- Alle Scheiben (rundum!) werden von außen aufgelegt. Dementsprechend muss ausreichend Auflagefläche beim Ausschneiden den Fensteröffnungen belassen werden!</li> </ul>
<b>Checkliste Kleinteile</b>	<p>Als kleiner Service zum „Abhaken“:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 2 Abschleppösen oder -bänder, farblich hervorgehoben</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 2 separate Auspuffendrohre (angebracht im Seitenschweller)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Blinker vorne in korrekter Bemalung</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 2 Außenspiegel</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Dachantenne</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Frontscheibendecal</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> zumindest je 2 Haubenhalter vorn und hinten (als Zurüstteil oder Decal)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Heckdiffusor</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Heckspoiler inkl. Halter</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rückleuchten in korrekter Bemalung</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 2 Scheibenwischer</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 1 Stutzen Schnelltankanlage (farblich hervorgehoben)</li> </ul>

